





DESCRIPTIF

Le maillon de jonction MJ facilite l'assemblage entre les mailles de tête, les crochets ou tout autre accessoire et la chaîne, et ce, sans outil particulier. Sa charge maximale d'utilisation varie de 1,12T. à 8,2T.

AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.



DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	CMU	POUR CHAÎNE DIA	DIA	LARGEUR EXT.	LARGEUR INT.	LONGUEUR INT.	LONGUEUR INT.	DIA OEIL	LARGEUR INT.	POIDS
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
MJ6J	1,12	6	8	42	11	20	52	11	15	0,14
MJ7/8J	2	7/8	9	53	14	21	55	16	19	0,15
MJ10J	3,2	10	10	66	18	24	64	18	25	0,32
MJ13J	5,4	13	14	83	21	31	85	24	29	0,7
MJ16J	8,2	16	17	103	25	40	105	28	36	1,29
MJ18/20J	12,8	18/20	21	120	33	50	129	33	43	2,08
MJ22J	15,5	22	23	143	39	54	140	37	53	3,33
MJ26J	21,6	26	26	160	44	57	153	43	59	4,92
MJ32J	32,8	32	39	197	51	64	174	55	68	8,2

