

# ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE ZINGUE (ACIER)


CAP LEVAGE

## DESCRIPTIF

Acier C15 estampé, zingué blanc

## AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 6 fois la CMU
- Disponible en brut et bichromaté



DISPONIBLE SUR STOCK



| RÉFÉRENCE | CMU  | CMU À 45°C | A  | B   | C  | D   | E  | F   | L   | POIDS LE % |
|-----------|------|------------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------------|
|           | kg   | kg         | mm | mm  | mm | mm  | mm | mm  | mm  | kg         |
| ALFG106   | 90   | 60         | 20 | 36  | 20 | M6  | 8  | 8,5 | 36  | 6          |
| ALFG108   | 140  | 100        | 20 | 36  | 20 | M8  | 8  | 8,5 | 36  | 6          |
| ALFG110   | 230  | 170        | 25 | 45  | 25 | M10 | 10 | 10  | 45  | 10         |
| ALFG112   | 340  | 240        | 30 | 54  | 30 | M12 | 12 | 11  | 53  | 16         |
| ALFG114   | 500  | 350        | 30 | 54  | 30 | M14 | 12 | 11  | 53  | 15         |
| ALFG116   | 700  | 500        | 35 | 63  | 35 | M16 | 14 | 13  | 62  | 24         |
| ALFG118   | 930  | 650        | 35 | 63  | 35 | M18 | 14 | 13  | 62  | 24         |
| ALFG120   | 1200 | 860        | 40 | 72  | 40 | M20 | 16 | 16  | 71  | 36         |
| ALFG122   | 1500 | 1050       | 40 | 72  | 40 | M22 | 16 | 16  | 71  | 36         |
| ALFG124   | 1800 | 1290       | 50 | 90  | 50 | M24 | 20 | 20  | 90  | 71,50      |
| ALFG127   | 2500 | 1830       | 50 | 90  | 50 | M27 | 20 | 20  | 109 | 70         |
| ALFG130   | 3200 | 2300       | 60 | 108 | 65 | M30 | 24 | 25  | 109 | 140        |