DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

MCWN_NEW2

"MCWN" CROCHETS PESEURS "NINJA" À SÉCURITÉ SINGULIER

SAFETY
2006/42 CE

Facile à utiliser, fiable et de faible encombrement, le Crochet peseur électronique professionnel MCWN est utilisé dans les environnements industriels.
le système à sécurité singulier il les rend recommandées pour le levage et le pesage du charge suspendu.
Il est equipé par standard d'une malette de protection pour le transport, d'une telecommande et des manilles.Y compris de certificat d'essai executé avec masses étalons.
Disponible en version homologuée CE-M.

Service vente et assistance:

CAP LEVAGE
7 RUE DU CHATEAU D'EAU - 86580 - VOUNEUIL SOUS BIARD - FRANCE
Tel. 0033 5 49533787 Fax. 0033 5 49433893
caplevage@wanadoo.fr

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système à sécurité singulier, pour le levage et le pesage du charge suspendu.
- Conformes aux directives 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- 2 Manilles galvanisées par standard:
  GR3 pour MCWNT1
  GR6 pour MCWNT3
  GR6 pour MCWNT6
  GR9 pour MCWNT9
- De taille compacte pour un minimum de hauteur.
- Afficheur LCD de 25 mm rétro éclairé pour une bonne visibilité et une lecture dans toutes conditions.
- Précision : +/- 0.03% F.S.
- Clavier étanche 5 touches : Zéro, Tare semi automatique ou programmé, Mode, Impression, ON/OFF.
- Boîtier robuste en acier peint époxy.
- Télécommande à infrarouge d'une portée de 8 m, configurable avec une des fonctions du clavier.
- Alimentation par 4 piles AA non rechargeable, autonomie de fonctionnement en continu 40 heures.
- Calibration numérique à partir du SetUp de l'indicateur programmable par le clavier ou par PC avec DiniTools.
- Filtre digital et arrêt automatique programmable.
- Température de fonctionnement : -10/+40 ºC.
- Port série RS232 sur RJ11 pour connexion rapide pour la programmation avec Dinitools;
- Livré en malette de protection pour le transport, dimensions: 175x480x390mm (WxLxH).

EN OPTION A LA COMMANDE

- Interface radio 868MHz
- Interface Bluetooth

DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 3

Malette de protection pour le transport

DETAIL 4

CODE	WEIGHT (kg)	
	WITHOUT PACKAGING	WITH PACKAGING
MCWNT1	8	11
MCWNT3	10	14
MCWNT6	11	15
MCWNT9	15	18

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
MCWNT1-3	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1M-3 M	1500	--	0,5
MCWNT3-3	600/1500/3000	0,2/0,5/1	--
MCWNT3M-3 M	3000	--	1
MCWNT6-3	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWNT6M-3 M	6000	--	2
MCWNT9-3	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9M-3 M	9000	--	5

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy

ATEX

ISO 9001:2008

CAP LEVAGE

7 RUE DU CHATEAU D'EAU - 86580 - VOUNEUIL SOUS BIARD - FRANCE

Tel. 0033 5 49533787 Fax. 0033 5 49433893

caplevage@wanadoo.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.