

Caractéristiques :

- Poulie de renvoi de chantier pour corde $\varnothing 20$ à 26mm, de type : **CLIC** (marque déposée)
- Réa en polyamide.
- La CMU est de 100 kg, mais dans la pratique, la poulie CLIC est utilisée pour soulever des charges qu'une personne de force moyenne peut soulever sans danger d'en perdre le contrôle, soit 25 à 40 kg.

Fonctionnalité :

- Poulie de renvoi simple, utilisable pour hisser et descendre tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc...
- Munie d'un astucieux système d'encliquetage permettant de se reprendre au cours de la montée.

Finition :

- Zinguée-bichromatée.

POULIES « CLIC » AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE : **CLIC**

CMU kg	Corde \varnothing	Réa D / D1	L	H	E	Poids kg	Références	€ H.T.
100	20 - 26	220 / 170	235	430	70	3,5	CLIC	



Caractéristiques :

- Poulie de renvoi tous usages, avec réa embouti sur bague nylon.
- Grand crochet s'adaptant facilement sur les tubes d'échafaudage en toute sécurité avec son linguet.
- Coefficient de sécurité : **4 minimum**.

Fonctionnalité :

- Poulie polyvalente, simple et très légère, destinée à des charges pouvant être levées par une personne de force moyenne.

Finition :

- Zinguée-bichromatée.

POULIES LIBRES : **PL 200**

CMU kg	Corde \varnothing	Réa D / D1	L	H	E	Poids kg	Références	€ H.T.
160	32 maxi	220 / 180	200	350	88	2,2	PL 200	



En stock