



ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE INOX À VISSER

DESRIPTIF

Généralement conforme à la norme DIN 582

Acier inoxydable AISI316 Forgé

Taraudage ISO

Marquage : CE, CMU, Fabricant, matière, numéro de lot, diamètre



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU
- Disponible également en acier zingué et brut



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



RÉFÉRENCE	CMU	M	A	B	C	E	F	L	POIDS
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
AFI106	180	M6	20	36	20	8	8,5	36	0,055
AFI108	300	M8	20	36	20	8	8,5	36	0,055
AFI110	500	M10	25	45	25	10	10	45	0,09
AFI112	800	M12	30	54	30	12	11	53	0,16
AFI114	1100	M14	30	54	30	12	11	53	0,17
AFI116	1500	M16	35	63	35	14	13	62	0,25
AFI120	2400	M20	40	72	40	16	16	71	0,36
AFI124	3600	M24	50	90	50	20	20	90	0,72
AFI127	2500	M27	50	90	50	20	20	90	0,70

