



ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE À VISSER

DESRIPTIF

Généralement conforme à la norme DIN 582

Acier C15 estampé, zingué blanc

Taraudage ISO

Marquage : CE, CMU, Fabricant, matière, numéro de lot, diamètre




CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU
- Disponible en brut et bichromaté



Délais 24/48h
- EXPRESS -




CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



RÉFÉRENCE	CMU	CMU 45°	A	B	C	M	E	F	L	POIDS
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ALFG106	90	60	20	36	20	M6	8	8,5	36	0,06
ALFG108	140	100	20	36	20	M8	8	8,5	36	0,06
AFLG110	230	170	25	45	25	M10	10	10	45	0,1
ALFG112	340	240	30	54	30	M12	12	11	53	0,16
ALFG114	500	350	30	54	30	M14	12	11	53	0,15
ALFG116	700	500	35	63	35	M16	14	11	62	0,24
ALFG18	930	650	35	63	35	M18	14	13	62	0,24
ALFG120	1200	860	40	72	40	M20	16	16	71	0,36
ALFG122	1500	1050	40	72	40	M22	16	16	71	0,36
ALFG124	1800	1290	50	90	50	M24	20	20	90	0,72
ALFG127	2500	1830	50	90	50	M27	20	20	109	0,7
ALFG130	3200	2300	60	108	65	M30	24	25	109	1,4