



ANNEAU DE LEVAGE MÂLE À VISSER

DESCRIPTIF

Généralement conforme à la norme DIN 580
 Acier C15 estampé, zingué blanc
 Filetage ISO
 Marquage : CE, CMU, Fabricant, matière,
 numéro de lot, diamètre



CAP LEVAGE



INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 6 fois la CMU
- Disponible en brut et bichromaté



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	M	CMU	CMU 45°	A / C	B	E	F	L	L1	PAS MÉTRIQUE	POIDS
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ALCG106	M6	90	60	20	36	8	6	36	13	1	0,06
ALCG108	M8	140	100	20	36	8	6	36	13	1,25	0,06
ALCG110	M10	230	170	25	45	10	8	45	17	1,5	0,11
ALCG112	M12	340	240	30	54	12	10	53	20,5	1,75	0,17
ALCG114	M14	500	350	30	54	12	10	53	20,5	2	0,18
ALCG116	M16	700	500	35	63	14	12	62	27	2	0,29
ALCG118	M18	930	650	35	63	14	12	62	27	2,5	0,31
ALCG120	M20	1200	860	40	72	16	14	71	30	2,5	0,45
ALCG122	M22	1500	1050	40	72	16	14	71	30	2,5	0,48
ALCG124	M24	1800	1290	50	90	20	18	90	36	3	0,88
ALCG127	M27	2500	1830	50	90	20	22	109	45	3,5	0,90
ALCG130	M30	3200	2300	60 / 65	108	24	22	109	45	3,5	1,64

