



MANILLE LYRE EN ACIER ZINGUÉ

DESCRIPTIF

Matière : Acier C15 estampé,
Finition : zingué blanc
Marquage : Diamètre, CE, CMU, Fabricant, numéro de lot

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ




CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



CAP LEVAGE



RÉFÉRENCE	CMU	DIA	A	C	E	L	G	POIDS
	kg	mm	mm	pouces	mm	mm	mm	kg
MLY105	100	5	8	10	5	20	15	0.02
MLY106	160	6	12	12	6	24	18	0.03
MLY108	250	8	15	16	8	32	24	0.07
MLY110	400	10	18	20	10	38	30	0.13
MLY112	630	12	22	24	12	50	36	0.23
MLY114	800	14	25	28	14	56	42	0.37
MLY116	1000	16	28	32	16	64	48	0.56
MLY118	1300	18	35	36	18	72	54	0.78
MLY120	1600	20	38	40	20	80	60	1.09
MLY122	2000	22	44	49	22	85	66	1.55
MLY125	2500	25	50	57	25	95	75	2.21