



# ANNEAU DE LEVAGE MÂLE INOX À VISSER



## DESCRIPTIF

Généralement conforme à la norme DIN 582

Acier inoxydable AISI316 Forgé

Taraudage ISO


Marquage : CE, CMU, Fabricant, matière, numéro de lot, diamètre



CAP LEVAGE

## INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU
- Disponible également en acier zingué et brut



Délais 24/48h  
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉ



CONTRÔLES  
PÉRIODIQUES



GESTION  
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	CMU	A	B	C	M	E	F	L	L1	PAS MÉTRIQUE	POIDS
	kg	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg
AMI106	180	20	36	20	M6	8	6	36	13	1	0,05
AMI108	300	20	36	20	M8	8	6	36	13	1,25	0,06
AMI110	500	25	45	25	M10	10	8	45	17	1,5	0,11
AMI112	800	30	54	30	M12	12	10	53	20,5	1,75	0,19
AMI114	1 100	30	54	30	M14	12	10	53	20,5	2	0,19
AMI116	1 500	35	63	35	M16	14	12	62	27	2	0,28
AMI120	2 400	40	72	40	M20	16	14	71	30	2,5	0,45
AMI124	3 600	50	90	50	M24	20	18	90	36	3	0,9