



# MANCHONS CUIVRE

## DESCRIPTIF

Les manchons en cuivre constituent l'alternative la plus abordable aux manchons en acier inox. Convient pour les câbles métalliques en inox. Utilisation dans le domaine du yachting et de l'architecture. Fabriqués en tubes sans soudure

Dimensions conformes à la norme DIN EN13411 - 3.



**CAP LEVAGE**

## INFORMATIONS

- Existe aussi en inox et en cuivre
- Existe aussi en rond



Délais 24/48h  
- EXPRESS -

RÉFÉRENCE	DIA CÂBLE	TOLÉRANCE DES CÂBLES DIAMÈTRE MINIMUM	TOLÉRANCE DES CÂBLES DIAMÈTRE MAXIMUM	POIDS
	mm	mm	mm	kg
MANCUI02	2	1,6	2	0.0015
MANCUI2.5	2,5	2.5	2.7	0.002
MANCUI03	3	2.8	3,2	0.005
MANCUI04	4	3,8	4,3	0.006
MANCUI4.5	4,5	4,4	4,8	0.008
MANCUI05	5	4,9	5,4	0.012
MANCUI06	6	5,5	6,4	0.026
MANCUI7	7	7,0	7.4	0.035
MANCUI08	8	7.5	8.4	0.046

RÉFÉRENCE	DIA CÂBLE	TOLÉRANCE DES CÂBLES DIAMÈTRE MINIMUM	TOLÉRANCE DES CÂBLES DIAMÈTRE MAXIMUM	POIDS
	mm	mm	mm	kg
MANCUI09	9	8.5	9.5	0.066
MANCUI10	10	9.6	10.5	0.09
MANCUI11	11	10.6	11.6	0.12
MANCUI12	12	11.7	12.6	0.16
MANCUI13	13	12.7	13.7	0.21
MANCUI14	14	13.8	14.7	0.27