




CHAÎNE DE LEVAGE TYCAN

DESCRIPTIF

Green Pin Tycan® Chaîne de levage a été créée à partir de la fibre Dyneema®, la plus résistante au monde. Cette chaîne à maillons a toutes les performances et la flexibilité de la chaîne acier mais le poids en moins. Elle est extrêmement sûre à utiliser, non corrosive et complètement étanche à l'eau. Elle flotte ! Le fait d'être douce au toucher et légère rend la chaîne Green Pin Tycan® facile à utiliser, rapide à mettre en place et réduit considérablement le risque d'endommager la charge, facteur critique quand il s'agit de décharger des objets fragiles en surface. En utilisant Green Pin Tycan®, les entreprises obtiennent une meilleure efficacité et offrent un meilleur environnement de travail pour leurs équipes



CAP LEVAGE

Vidéo de
présentation

INFORMATIONS

- Intégration dans des élingues de levage
- Existe aussi en chaîne d'arrimage



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	CMU	Nbre maillons par mètre	Dimension maillon chaîne	Largeur A	Épaisseur B	Longueur intérieur C	Poids net par maillon
	T	Unité	mm	mm	mm	mm	Kg
FCHLIFT1115	2.6	10	11x15	15	11	100	0.3
FCHLIFT1120	4	10	11x20	20	11	100	0.5
FCHLIFT1525	5	10	15x25	25	15	100	0.6
FCHLIFT1330	6.8	8	13x30	30	13	125	0.9
FCHLIFT1540	10.3	6	15x40	40	15	175	2