



ANNEAU DE SANGLE EPI NEOFEU

DESCRIPTIF

Il s'agit d'un dispositif d'ancrage constitué d'une sangle en polyester de 30 mm de largeur, cousue pour former un anneau. Ce point d'ancrage mobile est léger, facilement transportable et peut être adapté à de nombreuses structures d'ancrage.

Les caractéristiques de ce dispositif comprennent une sangle en polyester de 30 mm de largeur et de 3,3 mm d'épaisseur ($R > 45 \text{ kN}$), huit coutures hautement résistantes, une gaine de protection transparente sur les coutures, une résistance statique de l'anneau supérieure à 18 kN et une masse de 200 g pour le NAS10.



INFORMATIONS

CAP LEVAGE

- Conforme à la norme EN 361: 2002



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONGUEUR	POIDS
		m	kg
NAS0.6	POLYESTER	0.6	0.12
NAS0.8	POLYESTER	0.8	0.16
NAS10	POLYESTER	1	0.2
NAS12	POLYESTER	1.2	0.24
NAS20	POLYESTER	2	0.4