



POULIE INOX SIMPLE AXE

DESCRIPTIF

Ce système de poulie est équipé d'un corps en acier inoxydable de qualité 316 et d'une réa en acier inoxydable ou en értalon montée sur une bague en bronze. La suspension est assurée par un axe porteur ou un émerillon démontable. Cette poulie est principalement utilisée comme poulie de renvoi.



INFORMATIONS

- Existe aussi en double réa
- Existe aussi en double axe

CAP LEVAGE



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

| RÉFÉRENCE | CMU | DIA GORGE | MATIÈRE RÉA DIAMÈTRE 50 | L | H | E | POIDS |
|-----------|-----|-----------|----------------------------|----|-----|----|-------|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| PIM3 | 300 | 11 | INOX | 52 | 160 | 42 | 0.3 |
| PINM3 | 300 | 11 | ERTALON | 52 | 160 | 42 | 0.3 |
| PI3 | 300 | 11 | INOX | 52 | 160 | 42 | 0.2 |
| PIN 3 | 300 | 11 | ERTALON | 52 | 160 | 42 | 0.2 |