VENTOUSE ÉLECTRIQUE PORTATIVE

DESCRIPTIF

La ventouse électrique portative est un outil polyvalent et efficace, conçu pour une utilisation sur divers types de surfaces et de charges. Elle est équipée d'un anneau d'étanchéité en mousse adaptable à différents états de surface, d'un vacuomètre pour surveiller le niveau de vide, et d'une pompe autonome embarquée pour maintenir ce niveau. Avec une capacité de charge maximale utilisateur (CMU) de 120 kg sur des surfaces étanches à 80 % de vide, cette ventouse offre une performance fiable. Elle est alimentée par des batteries lithium avec un voyant indiquant le niveau de charge. De plus, elle intègre un support de levage pour prise horizontale ou verticale, accro chable sur un palan ou tout autre moyen de levage, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. Ensemble certifié CE utilisable sur des applications de levage.
ne fonctionne pas sur certaines matières poreuses comme le bois ou le carton.

CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Possibilité de batterie suppléementaire
- Remplacement simple et rapide des joints
- Certifié CE levage à CMU 120 Kg maxi*

FOURNISSEUR | CERTIFICAT DE CONFORMITÉ | CONTRÔLES PÉRIODIQUES | GESTION D'ÉQUIPEMENTS | REMISE EN CONFORMITÉ | LOCATION MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	CMU	LONGUEUR PLATEAU VENTOUSE	LARGEUR PLATEAU VENTOUSE	POIDS
	T	mm	mm	Kg
KIT-VENTOUSE-ELEC-PORT	0.12	297	180	3.15