Ε



ÉLINGUE CHAÎNE 1 BRIN CROCHET LINGUET TOURNANT GRADE 80

DESCRIPTION

Élingue chaîne monobrin de Grade 80 équipée d'un crochet à linguet tournant. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet à linguet garantit une fixation sécurisée.

INFORMATIONS

■ Fabrication sur mesure possible



LONGUEUR:

0.5 ML

1 ML

2 ML

2.5 ML

3 ML

4 ML

5 ML

6 ML

SUR MESURE











CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMETRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	СМИ	GRADE
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	1	6	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	1.12 T	80
	ELCH	1	6	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	1.12 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	1	8	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	2 T	80
	ELCH	1	8	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	2 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	1	10	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	3.15 T	80
	ELCH	1	10	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	3.15 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	1	13	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	5.3 T	80
	ELCH	1	13	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	5.3 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	1	16	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	8 T	80
	ELCH	1	16	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	8 T	80



PIÈCES D'ASSEMBLAGE

RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAINE :	MAILLE DE TETE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAINE	CROCHET	LINGUET
		G			G	
DIAMÈTRE 6 :	MS1.6	MJ6	CRO6	A101N	LSE6	LF0
DIAMÈTRE 8 :	MS3.2	MJ7/8	CR07/8	A103N	LSE7/8	LF1
DIAMÈTRE 10 :	MS3.2	MJ10	CRO10	A104N	LSE10	LF2
DIAMÈTRE 13 :	MS6.2	MJ13	CR013	A105N	LSE13	LF3
DIAMÈTRE 16 :	MS8.2	MJ16	CR016	A106N	LSE16	LF4

ÉLINGUE SUR MESURE

