



ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS CROCHET A LINGUET TOURNANT GRADE 80

DESCRIPTION


Élingue chaîne 2 brins Grade 80 équipée de crochets à linguets tournants. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet à linguet garantit une fixation sécurisée.

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN
CONFORMITÉ



CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	2	6	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	1.6 T	80
	ELCH	2	6	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	1.6 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	2	8	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	2.8 T	80
	ELCH	2	8	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	2.8 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	2	10	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	4.25 T	80
	ELCH	2	10	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	4.25 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	2	13	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	7.4 T	80
	ELCH	2	13	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	7.4 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	2	16	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	11.2 T	80
	ELCH	2	16	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	11.2 T	80

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------------



PIÈCES D'ASSEMBLAGE

RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
DIAMÈTRE 6 :	MS1.6	MJ6	CRO6	A101N	LSE6	LF0
DIAMÈTRE 8 :	MS3.2	MJ7/8	CRO7/8	A103N	LSE7/8	LF1
DIAMÈTRE 10 :	MS4.5	MJ10	CRO10	A104N	LSE10	LF2
DIAMÈTRE 13 :	MS8.2	MJ13	CRO13	A105N	LSE13	LF3
DIAMÈTRE 16 :	MS12.8	MJ16	CRO16	A106N	LSE16	LF4

ÉLINGUE SUR MESURE

RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT	LSE	BKL	MS	GRANDE MS

DIMENSION
SUR MESURE

OPTION
CRO



RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS	BKL	BKC	CSC	LSE	MJ
	MHLG	B700	COUPLEUR	CROCHET S	CRO