



# ÉLINGUE CHAÎNE 1 BRIN CROCHET AUTO GRADE 80

## DESCRIPTION

Élingue chaîne monobrin de Grade 80 équipée d'un crochet automatique. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet automatique garantit une fixation sécurisée.

## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



**CAP LEVAGE**

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	1	6	AUTO	AVEC CRO	-	1.12 T	80	
	ELCH	1	6	AUTO	SANS CRO	-	1.12 T	80	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	1	8	AUTO	AVEC CRO	-	2 T	80	
	ELCH	1	8	AUTO	SANS CRO	-	2 T	80	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	1	10	AUTO	AVEC CRO	-	3.15 T	80	
	ELCH	1	10	AUTO	SANS CRO	-	3.15 T	80	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	1	13	AUTO	AVEC CRO	-	5.3 T	80	
	ELCH	1	13	AUTO	SANS CRO	-	5.3 T	80	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	1	16	AUTO	AVEC CRO	-	8 T	80	
	ELCH	1	16	AUTO	SANS CRO	-	8 T	80	
LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE




## PIÈCES D'ASSEMBLAGE

	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :						
DIAMÈTRE 6 :	MS1.6	MJ6	CRO6	A101N	BKC6	VR1
DIAMÈTRE 8 :	MS3.2	MJ7/8	CRO7/8	A103N	BKC7/8	VR2
DIAMÈTRE 10 :	MS3.2	MJ10	CRO10	A104N	BKC10	VR3
DIAMÈTRE 13 :	MS6.2	MJ13	CRO13	A105N	BKC13	VR4
DIAMÈTRE 16 :	MS8.2	MJ16	CRO16	A106N	BKC16	VR5

## ÉLINGUE SUR MESURE

	LSE	BKL	MS	GRANDE MS
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT				



	BKL	BKC	CSC	LSE	MJ
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS					
	MHLG	B700	COUPLEUR	CROCHET S	CRO