



MONTAGE CÂBLE UNE BOUCLE FORESTIÈRE - BOUT LIBRE



DESCRIPTION

Le montage du câble en acier est équipé d'une boucle forestière manchonnée. Pour la conformité à la norme EN 13414, le manchon est serti à l'aide d'une presse hydraulique certifiée. Les montages peuvent être certifiés à l'unité ou en série. Le diamètre de l'axe est défini à la commande.



INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible
- Montage possible sur nature et diamètre de câble différents



DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	DIAMÈTRE	COMPOSITION	MONTAGE	DIMENSION BOUCLE FORESTIÈRE	LONGUEUR	CMU
REF CÂBLE	CAB	6	AM719	BF-BL	-	-	0.45 T
	CAB	8	AM719	BF-BL	-	-	0.7 T
	CAB	10	AM719	BF-BL	-	-	1.05 T
	CAB	12	AM719	BF-BL	-	-	1.55 T
	CAB	14	AM636	BF-BL	-	-	2.12 T
	CAB	16	AM636	BF-BL	-	-	2.7 T
	CAB	18	AM636	BF-BL	-	-	3.4 T
	CAB	20	AM636	BF-BL	-	-	4.35 T
	CAB	22	AM636	BF-BL	-	-	5.2 T
	CAB	24	AM636	BF-BL	-	-	6.3 T
CAB	26	AM636	BF-BL	-	-	7.2 T	

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------------

DIMENSION BOUCLE	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	SUR MESURE
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------