



# MONTAGE CÂBLE UNE BOUCLE COSSÉE MANCHONNÉE - BOUT LIBRE

## DESCRIPTION

Le montage du câble en acier est équipé d'une boucle cossée manchonnée. La cosse en acier protège la boucle du câble. Pour la conformité à la norme EN 13414, le manchon est serti à l'aide d'une presse hydraulique certifiée. Le montage peut être certifié en unitaire ou en série. Le diamètre de l'axe peut varier en fonction de la cosse cœur utilisée.



## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible
- Montage possible sur nature et diamètre de câble différents



Délais 24/48h  
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉ



CONTRÔLES  
PÉRIODIQUES



GESTION  
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN  
CONFORMITÉ

**CAP LEVAGE**

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	DIAMÈTRE	COMPOSITION	MONTAGE	LONGUEUR	CMU
REF CÂBLE	CAB	6	AM719	BCM-BL	-	0.45 T
	CAB	8	AM719	BCM-BL	-	0.7 T
	CAB	10	AM719	BCM-BL	-	1.05 T
	CAB	12	AM719	BCM-BL	-	1.55 T
	CAB	14	AM636	BCM-BL	-	2.12 T
	CAB	16	AM636	BCM-BL	-	2.7 T
	CAB	18	AM636	BCM-BL	-	3.4 T
	CAB	20	AM636	BCM-BL	-	4.35 T
	CAB	22	AM636	BCM-BL	-	5.2 T
	CAB	24	AM636	BCM-BL	-	6.3 T
	CAB	26	AM636	BCM-BL	-	7.2 T

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	<b>SUR MESURE</b>
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	-------------------