



MONTAGE CÂBLE BOUCLE FORESTIÈRE - BOUCLE COSSÉE MANCHONNÉE



DESCRIPTION

Le montage du câble en acier est équipé de une boucle cossée manchonnée et d'une boucle forestière manchonnée. Pour la conformité à la norme EN 13414, le manchon est serti à l'aide d'une presse hydraulique certifiée. Les montages peuvent être certifiés en unitaire ou en série. Le diamètre des axes est défini à la commande.

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible
- Montage possible sur nature et diamètre de câble différents



DIMENSIONS ET LONGUEURS

| | TYPE | DIAMÈTRE | COMPOSITION | MONTAGE | DIMENSION BOUCLE FORESTIÈRE | LONGUEUR | CMU |
|-----------|------|----------|-------------|---------|-----------------------------|----------|--------|
| REF CÂBLE | CAB | 6 | AM719 | BCM-BF | - | - | 0.45 T |
| | CAB | 8 | AM719 | BCM-BF | - | - | 0.7 T |
| | CAB | 10 | AM719 | BCM-BF | - | - | 1.05 T |
| | CAB | 12 | AM719 | BCM-BF | - | - | 1.55 T |
| | CAB | 14 | AM636 | BCM-BF | - | - | 2.12 T |
| | CAB | 16 | AM636 | BCM-BF | - | - | 2.7 T |
| | CAB | 18 | AM636 | BCM-BF | - | - | 3.4 T |
| | CAB | 20 | AM636 | BCM-BF | - | - | 4.35 T |
| | CAB | 22 | AM636 | BCM-BF | - | - | 5.2 T |
| | CAB | 24 | AM636 | BCM-BF | - | - | 6.3 T |
| CAB | 26 | AM636 | BCM-BF | - | - | 7.2 T | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------------|
| LONGUEUR : | 0.5 ML | 1 ML | 2 ML | 2.5 ML | 3 ML | 4 ML | 5 ML | 6 ML | SUR MESURE |
|------------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| DIMENSION BOUCLE | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | SUR MESURE |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|