



# MONTAGE CÂBLE MANCHON D'ARRÊT BOUT LIBRE

## DESCRIPTION

Le montage du câble en acier est équipé d'un manchon d'arrêt et d'un bout libre. Pour la conformité à la norme EN 13414, le manchon est serti à l'aide d'une presse hydraulique certifiée. Les montages peuvent être certifiés en unitaire ou en série.



## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible
- Montage possible sur nature et diamètre de câble différents



## DIMENSIONS ET LONGUEURS



	TYPE	DIAMÈTRE	COMPOSITION	MONTAGE	LONGUEUR
REF CÂBLE	CAB	6	AM719	MANARRÊT - BL	-
	CAB	8	AM719	MANARRÊT - BL	-
	CAB	10	AM719	MANARRÊT - BL	-
	CAB	12	AM719	MANARRÊT - BL	-
	CAB	14	AM636	MANARRÊT - BL	-
	CAB	16	AM636	MANARRÊT - BL	-
	CAB	18	AM636	MANARRÊT - BL	-
	CAB	20	AM636	MANARRÊT - BL	-
	CAB	22	AM636	MANARRÊT - BL	-
	CAB	24	AM636	MANARRÊT - BL	-
	CAB	26	AM636	MANARRÊT - BL	-

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------------