



MONTAGE CÂBLE DE TREUIL AVEC CROCHET À LINGUET - BOUT LIBRE

DESCRIPTION

Les câbles de treuil sont en acier galvanisé de composition 7x19. Ils sont munis d'un crochet à linguet et d'une extrémité coupée à chaud pour faciliter l'insertion dans le treuil. Bien qu'ils soient de longueur standard, ils peuvent également être fabriqués sur mesure selon les besoins spécifiques.

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible
- Montage possible sur nature et diamètre de câble différents
- Montage possible en corde textile



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN
CONFORMITÉ



CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	DIAMÈTRE	COMPOSITION	MONTAGE	LONGUEUR	TMU
REF CÂBLE	CABTR	8	AM719	LINGUET-BL	-	2 T
	CABTR	10	AM719	LINGUET-BL	-	3.1 T
	CABTR	12	AM719	LINGUET-BL	-	4.5 T

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------------