



ÉLINGUE SANGLE PLATE - TYPE B, 2 BANDES PORTEUSES

2 ANNEAUX MÂLES FIL ROND (Catégorie 4)

Fabrication de 0,5 à 20* tonnes, de 0,8 à 100 mètres et plus

Coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7) - Conforme à la norme EN 1492-1+A1



- Fabrication sur mesure au centimètre près, et ce, en parfaite conformité avec la norme EN 1492-1+A1.
- Nous pouvons appairer vos élingues. Nous consulter.



Selon quantitatif pour les produits standards.



Longueur utile

Couleur de l'élingue	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
Largeur (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300	
Épaisseur (mm)	6	6,1	6,5	7	7	7	7,5	7,5	8	8	
Poids 1 ^{er} m (g)	650	950	1 450	1 900	2 700	3 750	6 300	7 800	13 300	17 500	
Poids m/l (g)	200	300	400	450	550	800	1 000	1 200	1700	2 250	
RÉFÉRENCE	1 m	B 30 4 1	B 50 4 1	B 60 4 1	B 75 4 1	B 90 4 1	B 120 4 1	B 150 4 1	B 180 4 1	B 240 4 1	B 300 4 1
	2 m	B 30 4 2	B 50 4 2	B 60 4 2	B 75 4 2	B 90 4 2	B 120 4 2	B 150 4 2	B 180 4 2	B 240 4 2	B 300 4 2
	3 m	B 30 4 3	B 50 4 3	B 60 4 3	B 75 4 3	B 90 4 3	B 120 4 3	B 150 4 3	B 180 4 3	B 240 4 3	B 300 4 3
	4 m	B 30 4 4	B 50 4 4	B 60 4 4	B 75 4 4	B 90 4 4	B 120 4 4	B 150 4 4	B 180 4 4	B 240 4 4	B 300 4 4
	5 m	B 30 4 5	B 50 4 5	B 60 4 5	B 75 4 5	B 90 4 5	B 120 4 5	B 150 4 5	B 180 4 5	B 240 4 5	B 300 4 5
	Le m +	B 30 4 ...	B 50 4 ...	B 60 4 ...	B 75 4 ...	B 90 4 ...	B 120 4 ...	B 150 4 ...	B 180 4 ...	B 240 4 ...	B 300 4 ...

*20 tonnes, nous consulter.

Les valeurs telles que les poids sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la méthode de fabrication et nos sources d'approvisionnements de matières premières.

FOURREAU DE PROTECTION PVC ou PVC HAUTE PERFORMANCE (PVC/D voir p.55)

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
1 brin	Nous consulter	PVC/055	PVC/070	PVC/080	PVC/100	PVC/110	PVC/170	PVC/170	PVC/235	PVC/315	PVC/315


ENDUCTION ET FOURREAU DE PROTECTION POLYURÉTHANE

Couleur de l'élingue	BLANC	LILAS	OLIVE	VERT	BLANC	JAUNE	GRIS	ROUGE	MARRON	BLEU	ORANGE	
CMU (tonne)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	
RÉFÉRENCE	Enduction 1 face	B25/2/lg/EP1	B30/2/lg/EP1	B50/2/lg/EP1	B60/2/lg/EP1	B75/2/lg/EP1	B90/2/lg/EP1	B120/2/lg/EP1	B150/2/lg/EP1	B180/2/lg/EP1	B240/2/lg/EP1	B300/2/lg/EP1
	Enduction 2 faces	B25/2/lg/EP2	B30/2/lg/EP2	B50/2/lg/EP2	B60/2/lg/EP2	B75/2/lg/EP2	B90/2/lg/EP2	B120/2/lg/EP2	B150/2/lg/EP2	B180/2/lg/EP2	B240/2/lg/EP2	B300/2/lg/EP2
	Fourreau 1 face	-	B30/2/lg/FP1	B50/2/lg/FP1	B60/2/lg/FP1	B75/2/lg/FP1	B90/2/lg/FP1	B120/2/lg/FP1	B150/2/lg/FP1	B180/2/lg/FP1	B240/2/lg/FP1	B300/2/lg/FP1
	Fourreau 2 faces	-	B30/2/lg/FP2	B50/2/lg/FP2	B60/2/lg/FP2	B75/2/lg/FP2	B90/2/lg/FP2	B120/2/lg/FP2	B150/2/lg/FP2	B180/2/lg/FP2	B240/2/lg/FP2	B300/2/lg/FP2

Pas de livraison en 24/48 heures pour les enductions en raison du temps de séchage après fabrication.

DIMENSIONS BOUCLE MÂLE POUR SANGLES PLATES CATÉGORIES 4 ET 5

RÉFÉRENCE	D12M	D14M	D16M	D18M	D20M	D23M	D26M	D28M	D32M	D35M
CMU (tonne)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø maxi du fil (mm)	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
Largeur sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
D passage crochet (mm)	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
E (mm)	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
H (mm)	64	80	102	98	119	132	182	180	202	250



Nous avons plusieurs sources d'approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.