




MAILLE DE TÊTE SIMPLE GRADE 80

DESCRIPTION

Une maille de tête simple grade 80 est un composant essentiel pour la fabrication d'une élingue conforme à la norme EN 1677-4. Les maillons simples de tête sont utilisés pour créer des élingues à un ou deux brins, et leur œil aplati facilite le couplage des éléments. La charge maximale de travail de ces maillons varie de 1,6 tonne à 25 tonnes.



CAP LEVAGE



INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	CMU	DIA	LONGUEUR INT	LARGEUR INT	ÉPAISSEUR	POIDS
	t	a mm	b mm	c mm	g mm	kg
MS1.6	1,6	13	100	60	7	0,33
MS3.2	3,2	16	120	70	7	0,56
MS4.5	4,5	18	135	75	9	0,8
MS6.2	6,2	20	150	90	9	1,11
MS8.2	8,2	22	150	90	11	1,36
MS10.6	10,6	25	170	95	13	1,96
MS12.8	12,8	28	200	120	13	2,92
MS15.5	15,5	30	200	120	17	3,4
MS20	20	36	250	150	17	6,1
MS25	25	38	250	150	21	6,8