



MANILLE DROITE HAUTE RÉSISTANCE BOULONNÉE GOUPILLÉE

DESCRIPTION


Matière : Corps acier C45, Axe en acier allié
 Finition : corps zingué blanc, axe peint en rouge
 Marquage : Diamètre, CE, CMU, Fabricant
 Équipé d'un boulon et d'une goupille pour verrouillage



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU



RÉFÉRENCE	CMU	D	E		A	C	F	POIDS
			mm	pouces				
MHDG1	1	11	9,5	3/8	17	23	33	0.15
MHDG1.5	1,5	13	11,1	7/16	19	27	37.5	0.20
MHDG2	2	16	12,7	1/2	21	30	42	0.32
MHDG3.25	3,25	19	15,8	5/8	27	38	52	0.65
MHDG4.75	4,75	22	19,1	3/4	32	46	61	1
MHDG6.5	6,5	25	22,2	7/8	37	53	73	1.53
MHDG8.5	8,5	28	25	1	43	60	82	2.15
MHDG9.5	9,5	32	28	1 1/8	46	68	92	3.30
MHDG12	12	35	32	1 1/4	51	76	101	4.28
MHDG13.5	13,5	38	36	1 3/8	57	84	113	5.90

*Découvrez plus de références et dimensions sur notre site web, scannez le Qr code pour accéder directement à la catégorie produit