



ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE À VISSER

DESCRIPTION

Généralement conforme à la norme DIN 582

Acier C15 estampé, zingué blanc

Taraudage ISO

Marquage : CE, CMU, Fabricant, matière, numéro de lot, diamètre



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU
- Disponible en brut et bichromaté



RÉFÉRENCE	D	CMU	CMU 45°	A	B	C	E	F	L	POIDS
	mm	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ALFG106	M6	90	60	20	36	20	8	9	37	0,06
ALFG108	M8	140	100	20	36	20	8	9	37	0,06
AFLG110	M10	230	170	25	45	25	10	11	46	0,1
ALFG112	M12	340	240	30	54	30	12	12	52	0,16
ALFG114	M14	500	350	30	54	30	12	12	52	0,15
ALFG116	M16	700	500	35	63	35	14	14	62	0,24
ALFG118	M18	930	650	35	63	35	14	14	62	0,24
ALFG120	M20	1 200	860	40	72	40	16	17	69	0,36
ALFG122	M22	1 500	1 050	40	72	40	16	17	70	0,36
ALFG124	M24	1 800	1 290	50	90	50	20	22	89	0,72
ALFG127	M27	2 500	1 830	50	90	50	20	23	89	0,72
ALFG130	M30	3 200	2 300	60	108	65	24	24	110	1.4