



ANNEAU DE LEVAGE MÂLE À VISSER

DESCRIPTION

Généralement conforme à la norme DIN 580


Acier C15 estampé, zingué blanc

Filetage ISO

Marquage : CE, CMU, Fabricant, matière, numéro de lot, diamètre



CAP LEVAGE



INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 6 fois la CMU
- Disponible en brut et bichromaté



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	M	CMU	CMU 45°	A / C	B	E	F	L	L1	PAS MÉTRIQUE	POIDS
		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ALCG106	M6	90	60	16 / 17	28	6	6	36	13	1	0,06
ALCG108	M8	140	100	20	36	6	6	36	15	1,25	0,06
ALCG110	M10	230	170	25	45	10	8	45	18	1,5	0,11
ALCG112	M12	340	240	30	54	12	10	53	22	1,75	0,17
ALCG114	M14	500	350	35	63	14	12	53	28	2	0,18
ALCG116	M16	700	500	35	63	14	12	62	28	2	0,29
ALCG118	M18	930	650	35	63	14	12	62	27	2,5	0,31
ALCG120	M20	1 200	860	40	72	16	12	71	30	2,5	0,45
ALCG122	M22	1 500	1 050	40	72	16	14	71	35	2,5	0,48
ALCG124	M24	1 800	1 290	50	90	20	16	90	38	3	0,88
ALCG127	M27	2 500	1 830	50	90	20	18	109	38	3,5	0,90
ALCG130	M30	3 200	2 300	60 / 65	108	24	18	109	45	3,5	1,64