




# ANNEAU DE LEVAGE MÂLE GRADE 80

## DESCRIPTION

Conforme à la norme DIN 580  
Acier allié, classe 80, trempé et revenu  
Peinture rouge ou blanche,  
Résistance -40°C à + 200°C



**CAP LEVAGE**



## INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU



Délais 24/48h  
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉ



CONTRÔLES  
PÉRIODIQUES



GESTION  
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	CMU	A/M	B	C	D	E	F	G	PAS MÉTRIQUE	POIDS
	T		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
AL06	0.2	M6	20	34	20	20	17	7	1	0.05
AL08	0.4	M8	20	34	20	24	17	7	1,25	0.06
AL10	0.7	M10	20	38	22	30	19	8	1,5	0.08
AL12	1	M12	25	47	27	36	23	10	1,75	0.14
AL14	1.2	M14	30	57	30	40	27	14	2	0.25
AL16	1.5	M16	36	63	35	55	31	14	2	0.39
AL18	2	M18	36	63	35	55	31	14	2,5	0.40
AL20	2.5	M20	40	72	40	59	34	16	2,5	0.58
AL22	3	M22	42	82	45	66	38	19	2,5	0.77
AL24	4	M24	55	95	55	84	40	20	3	1.12
AL27	5	M27	55	95	55	84	40	20	3,5	1.19
AL30	6	M30	60	108	60	99	51	24	3,5	1.87