



# ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE GRADE 80



## DESCRIPTION

Conforme à la directive machine  
 Acier allié, classe 80, trempé et revenu  
 Peinture rouge ou blanche,  
 Résistance -40°C à + 200°C

**CAP LEVAGE**

## INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU

Délais  
FournisseurCERTIFICAT DE  
CONFORMITÉCONTRÔLES  
PÉRIODIQUESGESTION  
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	CMU	A/M	B	C	D	E	F	G	H	PAS MÉTRIQUE	POIDS
	T		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EL06	0.2	M6	31	51	30	14	45	11	6	1	0.15
EL08	0.4	M8	31	51	30	14	45	11	6	1,25	0.15
EL10	0.7	M10	31	51	30	14	45	11	6	1,5	0.15
EL12	1	M12	39	56	32	15	48	12	6	1,75	0.29
EL14	1.2	M14	39	56	32	15	48	12	6	2	0.29
EL16	1.5	M16	44	65	37	16	60	14	8	2	0.38
EL18	2	M18	44	65	37	16	60	14	9	2,5	0.38
EL20	2.5	M20	44	65	37	16	60	14	9	2,5	0.38
EL22	3	M22	52	79	48	21	75	16	11	2,5	0.63
EL24	4	M24	52	79	48	21	75	16	11	3	0.63
EL27	5	M27	52	79	48	21	75	16	11	3	0.63
EL30	6	M30	66	96	58	24	88	21	14	3,5	1.11

\*Découvrez plus de références et dimensions sur notre site web, scannez le Qr code pour accéder directement à la catégorie produit