



ANNEAU DE LEVAGE MÂLE À TIGE LONGUE

DESCRIPTION


Acier C15 estampé, zingué blanc

Filetage ISO

Marquage : CE, CMU, Fabricant, matière, numéro de lot, diamètre



CAP LEVAGE




INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 6 fois la CMU
- Disponible en brut et bichromaté



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

| RÉFÉRENCE | M | CMU | CMU 45° | A | B | C | E | L | L1 | PAS MÉTRIQUE | POIDS |
|-----------|-----|------|---------|----|-----|------|------|------|------|--------------|-------|
| | | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| ALLG106 | M6 | 70 | 35 | 20 | 36 | 20,5 | 8 | 44 | 24 | 1 | 0,06 |
| ALLG108 | M8 | 140 | 70 | 20 | 36 | 20,5 | 8 | 44 | 24 | 1,25 | 0,07 |
| ALLG110 | M10 | 230 | 115 | 23 | 44 | 22,5 | 10,5 | 51 | 28,5 | 1,5 | 0,12 |
| ALLG112 | M12 | 340 | 170 | 29 | 50 | 22,5 | 10,5 | 60,5 | 40 | 1,75 | 0,16 |
| ALLG114 | M14 | 500 | 250 | 33 | 57 | 26 | 12 | 69,5 | 40 | 2 | 0,2 |
| ALLG116 | M16 | 700 | 350 | 37 | 65 | 28 | 14 | 76 | 50 | 2 | 0,34 |
| ALLG118 | M18 | 930 | 465 | 41 | 71 | 31 | 15 | 85 | 52 | 2,5 | 0,43 |
| ALLG120 | M20 | 1200 | 600 | 46 | 78 | 32 | 16 | 92 | 55 | 2,5 | 0,55 |
| ALLG122 | M22 | 1500 | 750 | 50 | 84 | 35 | 17 | 98 | 62 | 2,5 | 0,68 |
| ALLG124 | M24 | 1800 | 900 | 53 | 94 | 38 | 20,5 | 110 | 67 | 3 | 1 |
| ALLG127 | M27 | 2500 | 1250 | 59 | 101 | 40 | 21 | 120 | 74 | 3 | 1,3 |
| ALLG130 | M30 | 3150 | 1575 | 60 | 109 | 45,5 | 24,5 | 132 | 79 | 3,5 | 1,8 |