



ANNEAU DE LEVAGE MÂLE INOX À VISSER

DESCRIPTION

Généralement conforme à la norme DIN 580

Acier inoxydable AISI316 forgé

Filetage ISO

Marquage : CE, CMU, Fabricant, matière, numéro de lot, diamètre



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU
- Disponible également en acier zingué et brut



Délais 24/48h
- EXPRESS -




CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



RÉFÉRENCE	CMU	M	A	B	C	F	E	L	L1	PAS MÉTRIQUE	POIDS
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
AMI106	180	M6	20	36	20	6	8	36	13	1	0,05
AMI108	300	M8	20	36	20	6	8	36	13	1,25	0,06
AMI110	500	M10	25	45	25	8	10	45	17	1,5	0,11
AMI112	800	M12	30	54	30	10	12	53	20,5	1,75	0,19
AMI114	1 100	M14	30	54	30	10	12	53	20,5	2	0,19
AMI116	1 500	M16	35	63	35	12	14	62	27	2	0,28
AMI120	2 400	M20	40	72	40	14	16	71	30	2.5	0.45
AMI124	3 600	M24	50	90	50	18	20	90	36	3	0.9