

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit



Description

- Carter synthétique haute résistance, offrant une longue durée de vie.
- Pour des charges maximales de 140Kg, réduisant la force d'impact à moins de 6kN.
- Mousqueton inférieur pivotant et anneau supérieur pivotant pour éviter les enchevêtrements et améliorer les performances de l'équipement.
- Indicateur de chute : en cas de chute, la ligne verte devient rouge, indiquant que l'utilisateur est tombé.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 360 I ATEX Ex h II T6 Gb					
	Longueur	7,5m	10m	15m	20m	30m	
	Poids	4kg	4,48kg	7kg	7,4kg	12,28kg	
	Capacité d'utilisation	140 kg					
	La durée de conservation	Illimité					
Composants généraux	Composant	Matériau		Mesures			
	Ligne	Câble en acier galvanisé		Diamètre 4,5 mm			
	Carter	Polymère à haute résistance		-			
Connecteurs	Composant	Matériau	Résistance	Type de fermeture	Ouverture	Indicateur de chute	Renouvelable
	Conector 981	Acier	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acier	23kN	Due-lock	20 mm		

GAMME SEKURBLOK

Général	Modèle	Taille (m)	Taille du vilebrequin	Mesure totale (sans extension)	Poids (kg)
	SEKURBLOK 7,5	7,5m	165x90x215mm	165x90x645mm	4kg
	SEKURBLOK 10	10m	165x90x215mm	165x90x745mm	4,24kg
	SEKURBLOK 10 SE	10m	165x90x215mm	165x90x880mm	4,48kg
	SEKURBLOK 15	15m	285x95x230mm	230x90x745mm	7kg
	SEKURBLOK 15 SE	15m	285x95x230mm	230x90x1050mm	7,3kg
	SEKURBLOK 20	20m	285x95x230mm	230x90x745mm	7,4kg
	SEKURBLOK 20 SE	20m	285x95x230mm	230x90x1050mm	7,9kg
	SEKURBLOK 30	30m	360x110x260mm	260x110x790mm	12,28kg

Mesures	Modèle	Type de ligne	Capacité	Certification bord de vie (VG11.060)	ATEX
	SEKURBLOK 7.5	Câble	140 kg	-	
	SEKURBLOK 10	Câble	140 kg	-	
	SEKURBLOK 10 SE	Câble	140 kg		-
	SEKURBLOK 15	Câble	140 kg	-	
	SEKURBLOK 15 SE	Câble	140 kg		-
	SEKURBLOK 20	Câble	140 kg	-	
	SEKURBLOK 20 SE	Câble	140 kg		-
	SEKURBLOK 30	Câble	140 kg	-	