

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit



Description

- Absorbeur d'énergie avec sangle élastique bifurquée en polyester.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063	
	Capacité d'utilisation	140 kg	
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	
Matériaux généraux	Composant	Matériau	
	Absorbeur	Polyester	
	Ruban	Polyester	
	Connecteurs	Aluminium / Acier	

MODÈLES

ASTUN FLEX Y 180HSS




Longueur	140-180cm	
Poids	1750g	
Connecteurs	STEELSAFE 981	STEELSAFE 39
Quantité	1	2
Fermer	SCREW-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	18 mm	50 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Acier	

ASTUN FLEX Y 180HWA



Longueur	140-180cm	
Poids	1640g	
Connecteurs	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 984
Quantité	1	2
Fermer	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
Ouverture	23 mm	60 mm
Esthétique		
Matériel connecteurs	Aluminium	

ASTUN FLEX Y 180BHWA 	Longueur	140-180cm	
	Poids	2480g	
	Connecteurs	SILVERLIGHT 1131	SILVERLIGHT 988
	Quantité	1	2
	Fermer	TWIST-LOCK	DUE-LOCK
	Ouverture	23 mm	110 mm
	Esthétique		
	Matériel connecteurs	Aluminium	